



▼ **CARACTERÍSTICAS GENERALES**



Tolva orientada al transporte de áridos y maleza. De buen escurrimiento con alta resistencia a la deformación y gran rapidez de volteo.

▼ **HIDRÁULICA**



Cilindro hidráulico central, con bomba hidráulica de engranaje de alta calidad accionada por un toma fuerza apropiado para la caja de cambio del camión.

El sistema hidráulico posee un limitador de carrera y válvula de sobre presión, que garantiza una larga vida útil del cilindro de levante.

▼ **CAJA TOLVA**



Modelo multifuncional fabricada completamente en acero calidad ASTM A-36, piso de espesor de 8 mm y costados de 6 mm.

Sistema de apertura automática de portalón trasero, con bujes superiores de puerta libres de mantención (autolubricado).

▼ **TERMINACIONES**



Pintura anticorrosiva más dos capas de esmalte mono color.

Parachoques trasero reforzado, tapabarros con guardafangos institucionales.

Sistema eléctrico reglamentario con porta focos de protección.

▶ Tolva de 12 m3 Modelo para Trabajo Liviano

ANDRITEC

▼ ACCESORIOS OPCIONALES



- Caja de Herramientas
- Escala
- Porta Cuña
- Porta Extintor
- Muela de Arrastre
- Focos Faeneros
- Alarma Sonora de Retroceso
- Baliza
- Corta Corriente



Condiciones y Términos:

Equipamiento y Especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso. Colores Referenciales. Fotografías pueden ser en algunos casos con opcionales. Metalmecánica Andritec Ltda. se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.

Metalmecánica Andritec Ltda.



Tolvas Sobre Camión



Semirremolques



Modificación de Camiones



Camiones Aljibes



Grúas Articuladas Sobre Camión



Carrocerías Mantención